



株式会社ノーティス

<https://www.notice-myself.com/>

事故を無くすためには、
ドライブレコーダーだけ
では足りない

一人一人が「安全をつくる」世の中の実現に向けて

リスク分析型ドライブレコーダーシステム

ノーティスとなら
「安全運転がつかれる」



確実に映像で記録できる
信頼の機器



ドライバーも納得できる
運転習慣の見える化



気づき生まれる
学習セミナー

13年のノウハウがここに集結

交通事故リスクの「見える化」を可能にした唯一のドライブレコーダー

- ・ 常時フルHDの高画質録画
- ・ 逆光やヘッドライトにも強い
- ・ 本体のみで最大4カメラ対応
- ・ 車両の位置もリアルタイムで把握
- ・ WiFi接続でSDカードの入替不要
- ・ 録画と車載センサー情報も連動
- ・ デジタコ・TPMS・温度計・LINEとの連動に対応



製品仕様

製品名	リスク分析型ドライブレコーダー
型番	NP-3000（通信無し） NP-5000（通信有り）

■本体仕様

電源電圧	DC+8V～+36V
最大消費電流	2A(12V動作時)
温度保証	使用温度: -10℃～60℃、保存温度: -20℃～70℃
外形寸法	162.50(W) x 147.50 (D) x 50.00 (H)mm
重量	NP-3000: 730g、NP-5000: 790g
映像入力	4CH(AHD、NTSC)
記録映像サイズ	1080p(1920x1080)/720p(1280x720)/D1(928x480)/HD1(704x240)/CIF(352x240)
録画画質	4段階(最高品質、高品質、中品質、低品質)
音声入力	4CH(モノラル)
音声録画ビットレート	40kbps
記録方式	常時記録、トリガー記録
モニタ用映像出力	1CH(CVBS)
GPS	○(受信方式: L1、C/A code、66ch、測位時受信感度: -148dBm、トラッキング時受信感度: -165dBm、アンテナ電源出力: 3.3V)
Gセンサー	○(車両加速度、加速度記録: X軸、Y軸、Z軸)
WiFi	NP-3000: ×、NP-5000: ○(802.11a/b/g/n/ac)
4G	NP-3000: ×、NP-5000: ○(FDD-LTE/TD-LTE)
外部IF	GPIO入力: 4CH、GPIO出力: 2CH、RS232C: 1CH、USB: 1CH
SIMカード	SIMカードスロットx1(NP-5000のみ)
記録媒体	SDカードスロットx2(スロット毎に最大256GB)

全日本トラック協会
助成対象機器

認定

運行管理連携型



■カメラ仕様

電源電圧	DC+8V～+18V
最大消費電流	80mA(12V動作時)
外形寸法	70.2mm(W) x 51.0mm(D) x 74.7mm(H)
重量	280g
動作温度	-10℃～50℃
撮像素子	1/3CMOS
フォーマット	AHD
解像度	720P(1280 x 960)、130万画素
フレームレート	30fps
画角	水平125° x 垂直72°
ケーブル長	4m

お問い合わせ先

株式会社ノーティス

〒570-0012 大阪府守口市大久保町1-40-4

<https://www.notice-myself.com/>

<http://www.lunadr.com/>

TEL 06-6916-8520

取扱店